DYKEM®

Réf. DY91105

Formule sans Xylène

RINZ-OFF

MARQUEUR TEMPORAIRE

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les stylos marqueurs temporaires sans xylène DYKEM® RINZ-OFF contiennent une encre délébile permettant un marquage précis et visible sur des supports non-traités, non-peints et non-poreux, en métal ou en verre. Une fois réalisé, le marquage s'efface très facilement avec de l'eau et ne laisse aucune trace permettant ainsi une post finition du support par vernis et/ou peinture.
Les marqueurs temporaires RINZ-OFF trouvent leur application dans de nombreux domaines et notamment l'inventaire des lieux de stockage, contrôle Qualité en cours de production, identification de pièces détachées, codification de produits, d'outils et d'équipements, inspection des sites industriels, signalisation de défauts sur des pièces métalliques, etc.…
Ils sont dotés d'une pointe arrondie dont le système à valve empêche le contenu de sécher même une fois le bouchon enlevé. Avec un corps de stylo en aluminium résistant, Les DYKEM® RINZ-OFF conservent l'encre à l'abri des agressions extérieures. Les pointes/mines sont interchangeables et permettent l'emploi du DYKEM® RINZ-OFF même après une longue période sans utilisation.

- Permet des marquages précis en intérieur / extérieur sur le métal et le verre non-traités.
- Très ergonomique, le RINZ-OFF permet d'écrire sous tous les angles et même tête en haut (à l'envers ou au plafond)
- Riche en pigments, excellente visibilité et bon pouvoir couvrant
- Pas de gaspillage : la peinture contenue dans le RINZ-OFF s'utilise entièrement
- Pointe d'épaisseur moyenne. Largeur du trait : 3 mm
- Temps de Séchage : de 45 à 60 secondes

2. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- Secouer le DYKEM® RINZ-OFF de manière à fluidifier l'amalgame de pigment et continuer l'agitation durant 20 secondes.
- Déboucher le DYKEM® RINZ-OFF et effectuer le marquage en appuyant la mine sur le support. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Reboucher le DYKEM® RINZ-OFF avant de le stocker.
- En cas de bouchage / blocage, changer la mine.

3. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors de portée des enfants.

4. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Référence	Couleur
DY91105	**Bleu**
DY91106	**Rouge**
DY91108	**Vert**
DY91109	**Noir**

12 marqueurs / boite. Disponible en 5 couleurs.
Volume de produit contenu : 12 ml.
Stocker à plat, à l'abri de l'humidité et sous abri à une température supérieure à 5°C. Ne pas exposer à une température élevée.
Durée de vie : 2 ans

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Cette fiche technique a été établie le 09/03/11 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com

ITW Spraytec - 5 bis rue Retrou - 92600 ASNIÈRES SUR SEINE - ☎ 01.40.80.32.32 Fax 01.40.80.32.40